



BEL-20

Новинка!

14.00-20 BEL-20

Диагональная камерная шина 14.00-20 BEL-20 с индексом нагрузки 188, категорией скорости А2, с карьерным рисунком протектора L-3, E-3, предназначена выполнения подземных работ в составе самоходных вагонов.

Направленный рисунок протектора L-3, E-3 со стандартной глубиной представлен с учетом специфики использования данной шины на подземных самоходных вагонах, а также другой строительно-дорожной техники. Рисунок протектора обеспечивает широкую плоскость контакта с поверхностью и продолжительный срок службы шины, а также обладает хорошим сцеплением и сопротивлением воздействию горной породы.



Обозначение шины	14.00-20
Модель шины	BEL-20
Исполнение: ТТ – камерное ТL- бескамерная	ТТ
Рисунок протектора	карьерный рисунок протектора L-3, E-3
Норма слойности	32
Обод: - Рекомендуемый - Допускаемый	10.00 8.50
Наружный диаметр, мм	1260
Ширина профиля, мм ,н/б	375
Статический радиус, мм	570
Максимальная нагрузка, кг	10000
Индекс несущей способности	188
Давление в шине, МПа	0,95
Максимальная скорость, км/ч	10
Индекс скорости	A2
Глубина рисунка, мм	29